

CHECKLISTE

zu Lizenzantrag



Antragsteller	
Fenstersystem	

Lizenzantrag (Beilage 3)		
Systembeschreibung (Beilage 4)		
Detailpläne		
<ul style="list-style-type: none"> • Beschriftung <ul style="list-style-type: none"> - Firmeneintrag des Herstellers (Verarbeiter) - Systembezeichnung des Profils • Detailzeichnungen im Masstab 1:1 <ul style="list-style-type: none"> - Glas VSG P4A - Schutzprofil Mittelpartie (L-Profil/U-Profil) - Schliessstücke Rahmen inkl. Befestigung - Getriebe und Befestigung Getriebe - Festverglasung von innen Befestigung Glasleisten - Glasanbindung • Bemassung <ul style="list-style-type: none"> - Querschnitt Rahmen (min./max. gem. Verarbeitungsvorschriften) - Querschnitt Flügel - Glasleiste, Glasdicke, Glaswange, Glasfalztiefe - Glasanbindung - Falz, Überschlag, Getriebe und, • Beschriftung der spezifischen Einbruchschutzelemente <ul style="list-style-type: none"> - Material Glasanbindung - Beschlag Dimension Schrauben - <p>Holz-Metall Fenster</p>		
Horizontalschnitte	Leibungsanschluss seitlich mit Flügel	
	Leibungsanschluss seitlich mit Festverglasung	
	Mittelpartie Flügel	
	Pfosten (Setzholz): Flügel – Flügel	
	Zusammenbau Fensterelemente	
Vertikalschnitte	Brüstungsanschluss mit Flügel	
	Brüstungsanschluss Festverglasung	
	Leibungsanschluss oben (wenn nicht gleich wie seitlich)	
	Übergang Rahmen-Rahmenverbreiterung	
	Riegel (Kämpfer): oben und unten Flügel	

Eigenüberwachung WPK		
Arbeitsplatz	Kontrollen	
Zuschnitt	Holz <ul style="list-style-type: none"> • Holzart • Kanteart • Dimensionen 	
Maschine	Schutzprofil Mittelpartie <ul style="list-style-type: none"> • Bearbeitung Getriebe Nut (L- oder U-Profil) 	
Endmontage Rahmen	Beschlag Rahmen <ul style="list-style-type: none"> • Rahmenschliessstücke: <ul style="list-style-type: none"> - Schrauben CRNS 4x50 mm - Schrauben vorbohren - Einschraubwinkel • Falztiefenbegrenzer 	
Endmontage Flügel	Beschlag Flügel <ul style="list-style-type: none"> • Einbau Schutzprofil • Beschlagtyp • Befestigung Getriebe <ul style="list-style-type: none"> - Schrauben CRNS 4x30 mm - Schrauben vorbohren • Sicherung Stulphebel • Sicherung Kopplungsstelle Mittelpartie • Griff abschliessbar 	
Verglasen	Glas <ul style="list-style-type: none"> • Glastype (VSG min. P4A) Glaseinbau <ul style="list-style-type: none"> • Anordnung: VSG aussen • Verklotzung eingeklebt • Glasanbindung: <ul style="list-style-type: none"> - Klebstoff • - Anordnung Klebstofffuge (Eckabstand, max. Distanz) <ul style="list-style-type: none"> - Tiefe Klebstofffuge min. 8mm • Festverglasung von innen 	