

# CHECKLISTE

zu Lizenzantrag



<b>Antragsteller</b>	
<b>Fenstersystem</b>	

<b>Lizenzantrag (Beilage 3)</b>		
<b>Systembeschreibung (Beilage 4)</b>		
<b>Detailpläne</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschriftung             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Firmeneintrag des Herstellers (Verarbeiter)</li> <li>- Systembezeichnung des Profils</li> </ul> </li> <li>• Detailzeichnungen im Massstab 1:1             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Glas VSG P4A</li> <li>- Schutzprofil Mittelpartie (L-Profil/U-Profil)</li> <li>- Schliessstücke Rahmen inkl. Befestigung</li> <li>- Getriebe und Befestigung Getriebe</li> <li>- Festverglasung von innen Befestigung Glasleisten</li> <li>- Glasanbindung</li> </ul> </li> <li>• Bemassung             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Querschnitt Rahmen (min./max. gem. Verarbeitungsvorschriften)</li> <li>- Querschnitt Flügel</li> <li>- Glasleiste, Glasdicke, Glaswange, Glasfalztiefe</li> <li>- Glasanbindung</li> <li>- Falz, Überschlag, Getriebe und,</li> </ul> </li> <li>• Beschriftung der spezifischen Einbruchschutzelemente             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Material Glasanbindung</li> <li>- Beschlag Dimension Schrauben</li> <li>-</li> </ul> </li> </ul> <p>Holz-Metall Fenster</p>		
<b>Horizontalschnitte</b>	Leibungsanschluss seitlich mit Flügel	
	Leibungsanschluss seitlich mit Festverglasung	
	Mittelpartie Flügel	
	Pfosten (Setzholz): Flügel – Flügel	
	Zusammenbau Fensterelemente	
<b>Vertikalschnitte</b>	Brüstungsanschluss mit Flügel	
	Brüstungsanschluss Festverglasung	
	Leibungsanschluss oben (wenn nicht gleich wie seitlich)	
	Übergang Rahmen-Rahmenverbreiterung	
	Riegel (Kämpfer): oben und unten Flügel	

<b>Eigenüberwachung WPK</b>		
<b>Arbeitsplatz</b>	<b>Kontrollen</b>	
Zuschnitt	Holz <ul style="list-style-type: none"> <li>• Holzart</li> <li>• Kanteart</li> <li>• Dimensionen</li> </ul>	
Maschine	Schutzprofil Mittelpartie <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bearbeitung Getriebe Nut (L- oder U-Profil)</li> </ul>	
Endmontage Rahmen	Beschlag Rahmen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rahmenschliessstücke:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schrauben CRNS 4x50 mm</li> <li>- Schrauben vorbohren</li> <li>- Einschraubwinkel</li> </ul> </li> <li>• Falztiefenbegrenzer</li> </ul>	
Endmontage Flügel	Beschlag Flügel <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbau Schutzprofil</li> <li>• Beschlagtyp</li> <li>• Befestigung Getriebe               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schrauben CRNS 4x30 mm</li> <li>- Schrauben vorbohren</li> </ul> </li> <li>• Sicherung Stulphebel</li> <li>• Sicherung Kopplungsstelle Mittelpartie</li> <li>• Griff abschliessbar</li> </ul>	
Verglasen	Glas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Glastyp (VSG min. P4A)</li> </ul> Glaseinbau <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anordnung:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ VSG aussen</li> <li>○ VSG innen</li> </ul> </li> <li>• Verklotzung eingeklebt</li> <li>• Glaseinbau:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Klebstoff</li> <li>○ Klebeband</li> </ul> </li> <li>• Anordnung Klebstofffuge (Eckabstand, max. Distanz)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiefe Klebstofffuge min. 8mm</li> </ul> </li> <li>• Festverglasung von innen</li> </ul>	